



KAIKKI MITAT JA MÄÄRÄT TARKISTETTAVA PAIKALLA

LE WC KALUSTEET JA VARUSTEET

- Roska-astia tason alla, kanneton, Gaius 63013, kiinteä asennus Sense Public altaaseen tv.
- Käsipaperiannostelija Paradise Paper VT61S, Lindström Oy tv.
- Käsienpesuallas Gaius Sense Public + 6226 WC-paperipidike tason alla
- Seinään kiinnitettävä peili, peilin reunat reunahiotut. Alareunan korkeus 800-900 mm lattiasta. Peilin yläreunan korkeus 1800-2000 mm.
- Käsiäkäyttöinen hana, johon on liitetty sähköisesti toimiva etäkäytettävä käsisuihku.
- Saippua-annostelija, Paradise Foam CS29S, Lindström Oy tv.
- Roska-astia, Korpinen 1881WAM Puolipyöreä roska-astia tv., kannellinen seinään kiinnitettävä
- Kävelykeppiteline, seinään kiinnitettävä, 1 kpl. Korpinen 1510 TOOLFLEX-pidike tv.
- Käsisuihku (bidee), sähköisesti käynnistettävä (kauko), kiinnitys tukikahvaan.
- Tukikaide 2kpl Le-wc istuimen molemmille puolille, tukikaiteet kiinnitetään suoraan seinään. Varustetaan wc-paperitelineellä ja pidikkeellä bidee suihku varten. Asennuskorkeus 750-780mm wc-istuimen korkeudesta riippuen. Vapaa tila tukikaiteiden sisäpuolella 600mm.
- WC-harjatelina ja wc-harja. Seinään kiinnitettävä, Korpinen 1309WAM RST-Line WC-harjatelina tv.
- LE-wc-istuin. Istuinkorkeus 450-480mm. Wc-istuimen taakse 200-300mm tyhjää käyttötilaa.
- Hälytysjärjestelmän hälytysnaru, asennus suoraan sisäkatosta wc-istuimen tukikahvan eteen. Narun on oltava vapaasti roikkuva. Narun korkeussijainti lattiapinnasta noin 150-200mm.
- Wc-paperiteline tukikahvassa.
- Tukikahva (metalli), seinään kiinnitettävä, asennuskorkeus 800mm lattiatasosta.
- Vaatekoukku 2 kpl, asennuskorkeudet 1200mm ja 1400mm lattiatasosta. Korpinen 19272 vaatekoukku tv.
- Pyörähäydyspyörä Ø 1500mm, tyhjiä 2000mm korkeuteen saakka.
- Hälytysjärjestelmän hälytysnaru. Asennetaan kiertämään koko tilaa 150-200mm korkeudella lattiatasosta.
- Hälytysjärjestelmän kuittauspainike. Ei saa yhdistää valokatkaisimeen.
- Hälytyksen merkivalo. Sisältää hälytysäänen. Myös wc-tilan ulkopuolelle.
- Valokatkaisija merkivalolla. Ei saa yhdistää hälytysjärjestelmän kuittauspainikkeeseen.
- Sisäkäyntioven vetokahva. Pituus noin 600mm. Asennus oven saranareunasta noin 100-120mm, asennuskorkeus 800mm lattiatasosta.
- Esteettömän tilan ovi varustetaan lukolla, joka on helppo avata ja lukita myös yhdellä kädellä. Lukitus on oltava avattavissa ulkopuolelta
- Oviaukon vapaa tila minimissään 850mm. Kynnyskorkeus max. 20mm.
- Lastenhoitoalusta, Jana robust 104 tv.
- Katto- ja peilivalaisin. Minimivalaistusteho 300 luxia.
- A/B Oven aukeavalle puolella on 400 mm leveä vapaa kalustamaton tila.

LE-WC-tila on tarkoitettu ainoastaan LE-WC-käyttöön.
Tilan ympäri hälytysnaru ja hälytysvedin keskelle huonetta sähkösuunnitelman mukaan.

URAKKALASKENTAA VARTEN

KORKEUSMITTAJÄRJESTELMÄ N2000

KIRKONKYLÄ	KIRKONALUSTA	4:38
MUUTOS	TYÖPIIRUSTUS	

RUSKON KIRKKOTUPA	KALUSTEKAAVIO LE-WC	01.12.2025
Ruskon kirkkotie 5 21290 Rusko	1. KERROS 1/20	
ARK TAKALA OY	ARK1049 Kiintokalusteet.dwg	JPY
Henrikinkatu 9, 20500 Turku +358 (0) 2 233 11 00 www.arktakala.fi office@arktakala.fi	Sami Lehtiniemi, Arkkitehti SAFA	ARK 1331-02